



G A S
Bombe
CYLINDER
Holder
UTIC

UTIC ガスボンベホルダー総合カタログ

ユーティック UTIC

ボンベホルダー

※画像はイメージです。

10kg 1本
(5kg・8kg)

UTIC 101NS

転倒防止
機能付



間口外寸 670(開時 860)×
奥行 581.5× 高 650

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用抗 (30cm) 4本付
- ボンベチェーン付

NSシリーズは、平板枠を前後及び左右に伸ばす事でより容器転倒を防止できます。(左右方向は、開閉可動式)

20kg 1本

UTIC 201NS

転倒防止
機能付



間口外寸 670(開時 860)× 奥行 581.5
× 高 950

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用抗 (30cm) 4本付
- ボンベチェーン付

NSシリーズは、平板枠を前後及び左右に伸ばす事でより容器転倒を防止できます。(左右方向は、開閉可動式)

50kg 1本

UTIC 501K

※独立型
※アンカー止設置



間口 486× 奥行 350× 高 1810

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- アンカー 後施工用4本付
- ボンベチェーン付

30kg 2本

UTIC 302K

※独立型
※アンカー止設置



間口 946× 奥行 350× 高 1545

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- アンカー 後施工用4本付
- ボンベチェーン付

10kg 1本

UTIC 101K

※独立型
※アンカー止設置



間口 486× 奥行 350× 高 650

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- アンカー 後施工用4本付
- ボンベチェーン付

20kg 1本

UTIC 201K

※独立型
※アンカー止設置



間口 486× 奥行 350× 高 1240

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- アンカー 後施工用4本付
- ボンベチェーン付

30kg 1本

UTIC 301K

※独立型
※アンカー止設置



間口 486× 奥行 350× 高 1545

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- アンカー 後施工用4本付
- ボンベチェーン付

20kg 2本

UTIC 202K

※独立型
※アンカー止設置



間口 946× 奥行 350× 高 1240

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- アンカー 後施工用4本付
- ボンベチェーン付

50kg 2本

UTIC 502K

※独立型
※アンカー止設置



間口 946× 奥行 350× 高 1810

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- アンカー 後施工用4本付
- ボンベチェーン付

**20kg
3本** **UTIC 203 XK** ※独立型
※アンカー止設置



間口 1232× 奥行 350× 高 1240

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- アンカー 後施工用 8 本付
- ボンベチェーン付

**30kg
3本** **UTIC 303 XK** ※独立型
※アンカー止設置



間口 1232× 奥行 350× 高 1545

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- アンカー 後施工用 8 本付
- ボンベチェーン付

**50kg
3本** **UTIC 503 XK** ※独立型
※アンカー止設置



間口 1432× 奥行 350× 高 1810

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- アンカー 後施工用 8 本付
- ボンベチェーン付

**20kg
4本** **UTIC 204 XK** ※独立型
※アンカー止設置



間口 1492× 奥行 350× 高 1240

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- アンカー 後施工用 8 本付
- ボンベチェーン付

**30kg
4本** **UTIC 304 XK** ※独立型
※アンカー止設置



間口 1492× 奥行 350× 高 1545

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- アンカー 後施工用 8 本付
- ボンベチェーン付

**50kg
4本** **UTIC 504 XK** ※独立型
※アンカー止設置



間口 1892× 奥行 350× 高 1810

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- アンカー 後施工用 8 本付
- ボンベチェーン付

**50kg
6本** **UTIC 506 XK** ※独立型
※アンカー止設置



- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- アンカー 後施工用 12 本付
- ボンベチェーン付

間口 2838×
奥行 350×
高 1810×

**50kg
8本** **UTIC 509 XK** ※独立型
※アンカー止設置



- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- アンカー 後施工用 12 本付
- ボンベチェーン付

間口 4270×
奥行 350×
高 1810×

二列配置用ユニット式ボンベホルダー

**50kg
4本** **UTIC 504 ZLF** ※独立型
※アンカー止設置
(50kg 二列配置 4 本用)



- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- アンカー 後施工用 8 本付
- ボンベチェーン付

間口 940×
奥行 904×
高 1890 ~ 1940

**50kg
8本** **UTIC 508 ZLF** ※独立型
※アンカー止設置
(50kg 二列配置 8 本用)



- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- アンカー 後施工用 12 本付
- ボンベチェーン付

間口 1880×
奥行 904×
高 1890 ~ 1940

背面パネル付ボンベホルダー

20kg 2本 **UTIC202 KP**  ※独立型
※アンカー止設置



間口 946× 奥行 350×
高 1240

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- アンカー 後施工用4本付
- ボンベチェーン付

30kg 2本 **UTIC302 KP**  ※独立型
※アンカー止設置



間口 946× 奥行 350× 高 1545

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- アンカー 後施工用4本付
- ボンベチェーン付

50kg 2本 **UTIC502 KP**  ※独立型
※アンカー止設置



間口 946× 奥行 350×
高 1810

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- アンカー 後施工用4本付
- ボンベチェーン付

コンクリート平板枠付ボンベホルダー

※コンクリートの基礎以外の場合

平板(コンクリート)は別売りです。

20kg 1本 **UTIC201** 



間口 486× 奥行 425× 高 1240

コンクリート平板寸法

間口 330× 奥行 330× 高 60

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用杭 (30cm) 4本付
- ボンベチェーン付

30kg 1本 **UTIC301** 



間口 486× 奥行 425× 高 1545

コンクリート平板寸法

間口 330× 奥行 330× 高 60

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用杭 (30cm) 4本付
- ボンベチェーン付

50kg 1本 **UTIC501** 



間口 486× 奥行 555× 高 1810

コンクリート平板寸法

間口 450× 奥行 450× 高 60

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用杭 (30cm) 4本付
- ボンベチェーン付

20kg 2本 **UTIC202** 



間口 746× 奥行 425× 高 1240

コンクリート平板寸法

間口 330× 奥行 330× 高 60

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用杭 (30cm) 4本付
- ボンベチェーン付

30kg 2本 **UTIC302** 



間口 746× 奥行 425× 高 1545

コンクリート平板寸法

間口 330× 奥行 330× 高 60

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用杭 (30cm) 4本付
- ボンベチェーン付

50kg 2本 **UTIC502** 平板 枠付



間口 946× 奥行 525× 高 1810

コンクリート平板寸法

間口 450× 奥行 450× 高 60

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用杭 (30cm) 4 本付
- ボンベチェーン付

50kg 2本 **UTIC502S** 平板 枠付



間口 946× 奥行 525× 高 1240

コンクリート平板寸法

間口 450× 奥行 450× 高 60

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用杭 (30cm) 4 本付
- ボンベチェーン付

20kg 4本 **UTIC204** 平板 枠付



間口 1492× 奥行 425× 高 1240

コンクリート平板寸法

間口 330× 奥行 330× 高 60

- アーチ型支柱/アルミ角 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用杭 (30cm) 8 本付
- ボンベチェーン付

30kg 4本 **UTIC304** 平板 枠付



間口 1492× 奥行 425× 高 1545

コンクリート平板寸法

間口 330× 奥行 330× 高 60

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用杭 (30cm) 8 本付
- ボンベチェーン付

**コンクリート平板枠・背面パネル付
ボンベホルダー**

※コンクリートの基礎以外の場合

平板(コンクリート)は別売りです。

50kg 4本 **UTIC504** 平板 枠付



間口 1892× 奥行 525× 高 1810

コンクリート平板寸法

間口 450× 奥行 450× 高 60

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用杭 (30cm) 8 本付
- ボンベチェーン付

20kg 2本 **UTIC202P** 平板 枠付 背面パネル付



間口 746× 奥行 425× 高 1240

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用杭 (30cm) 4 本付
- ボンベチェーン付

30kg 2本 **UTIC302P** 平板 枠付 背面パネル付



間口 746× 奥行 425× 高 1545

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用杭 (30cm) 4 本付
- ボンベチェーン付

50kg 2本 **UTIC502P** 平板 枠付 背面パネル付



間口 946× 奥行 525× 高 1810

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用杭 (30cm) 4 本付
- ボンベチェーン付

ツインカバー付 ボンベホルダー

※ボンベホルダーの各機種、オプションで背面パネルを付加できます。

容器 2 本用ツインカバー

20kg 2本 **UTIC202 XKW**



間口 746× 奥行 475× 高 1240
■アーチ型支柱／アルミ角柱 3t×30×30
■ボルト・ビス等 ステンレス製
■アンカー 後施工用 4 本付
■ボンベチェーン付

容器 4 本用ツインカバー

20kg 4本 **UTIC 204 XKW**



間口 1686× 奥行 475× 高 1240
■アーチ型支柱／アルミ角柱 3t×30×30
■ボルト・ビス等 ステンレス製
■アンカー後施工用 8 本付
■ボンベチェーン付

30kg 2本 **UTIC302 XKW**



間口 746× 奥行 475× 高 1545
■アーチ型支柱／アルミ角柱 3t×30×30
■ボルト・ビス等 ステンレス製
■アンカー 後施工用 4 本付
■ボンベチェーン付

30kg 4本 **UTIC 304 XKW**



間口 1686× 奥行 475× 高 1545
■アーチ型支柱／アルミ角柱 3t×30×30
■ボルト・ビス等 ステンレス製
■アンカー後施工用 8 本付
■ボンベチェーン付

50kg 2本 **UTIC502 XKW**



間口 846× 奥行 490× 高 1810
■アーチ型支柱／アルミ角柱 3t×30×30
■ボルト・ビス等 ステンレス製
■アンカー 後施工用 4 本付
■ボンベチェーン付

50kg 4本 **UTIC 504 XKW**



間口 1886× 奥行 490× 高 1810
■アーチ型支柱／アルミ角柱 3t×30×30
■ボルト・ビス等 ステンレス製
■アンカー後施工用 8 本付
■ボンベチェーン付

隔壁カバー付 ボンベホルダー

容器 2 本用隔壁カバー

20kg 2本 **UTIC202 SXKW**



間口 746× 奥行 475× 高 1240
■アーチ型支柱／アルミ角柱 3t×30×30
■ボルト・ビス等 ステンレス製
■アンカー 後施工用 4 本付
■ボンベチェーン付

容器 4 本用隔壁カバー

20kg 4本 **UTIC 204 SXKW**



間口 1686× 奥行 475× 高 1240
■アーチ型支柱／アルミ角柱 3t×30×30
■ボルト・ビス等 ステンレス製
■アンカー後施工用 8 本付
■ボンベチェーン付

**30kg
2本** **UTIC302 SXKW**



- 間口 746× 奥行 475× 高 1545
- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
 - ボルト・ビス等 ステンレス製
 - アンカー 後施工用 4本付
 - ボンベチェーン付

**30kg
4本** **UTIC304 SXKW**



- 間口 1686× 奥行 475× 高 1545
- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
 - ボルト・ビス等 ステンレス製
 - アンカー後施工用 8本付
 - ボンベチェーン付

**50kg
2本** **UTIC502 SXKW**



- 間口 846× 奥行 490× 高 1810
- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
 - ボルト・ビス等 ステンレス製
 - アンカー 後施工用 4本付
 - ボンベチェーン付

**50kg
4本** **UTIC504 SXKW**



- 間口 1886× 奥行 490× 高 1810
- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
 - ボルト・ビス等 ステンレス製
 - アンカー後施工用 8本付
 - ボンベチェーン付

容器 2 本用 カバー付(独立型)ホルダー

**20kg
2本**

**UTIC
202 KW**
(観音開きタイプ)



- 間口 946× 奥行 481× 高 1240
- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
 - ボルト・ビス等 ステンレス製
 - ボンベチェーン付

容器カバーのみ※202K用
UTIC202 YC (壁取付け型)
間口 940× 奥行 424× 高 920

**30kg
2本**

**UTIC
302 KW**
(観音開きタイプ)



- 間口 946× 奥行 481× 高 1545
- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
 - ボルト・ビス等 ステンレス製
 - ボンベチェーン付

容器カバーのみ※302K用
UTIC302 YC (壁取付け型)
間口 940× 奥行 424× 高 1220

**50kg
2本**

**UTIC
502 KW**
(観音開きタイプ)



- 間口 946× 奥行 481× 高 1810
- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
 - ボルト・ビス等 ステンレス製
 - ボンベチェーン付

容器カバーのみ※502K用
UTIC502 YC (壁取付け型)
間口 940× 奥行 424× 高 1470

ツインカバー付 ボンベホルダー

コンクリート平板仕様 ※コンクリートの基礎以外の場合

※ボンベホルダーの各機種、オプションで背面パネルを付加できます。

容器 2 本用ツインカバー

20kg 2本 **UTIC202 HTC**



間口 764× 奥行 469× 高 1240

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用抗(30cm) 4本付
- ボンベチェーン、コンクリート平板付

容器 4 本用ツインカバー

20kg 4本

UTIC 204 HTC



間口 1710× 奥行 469× 高 1240

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用抗(30cm) 8本付
- ボンベチェーン付

30kg 2本 **UTIC302 HTC**



間口 764× 奥行 469× 高 1545

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用抗(30cm) 4本付
- ボンベチェーン、コンクリート平板付

30kg 4本

UTIC 304 HTC



間口 1686× 奥行 475× 高 1545

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用抗(30cm) 8本付
- ボンベチェーン付

50kg 2本 **UTIC502 HTC**



間口 960× 奥行 578× 高 1810

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用抗(30cm) 4本付
- ボンベチェーン、コンクリート平板付

50kg 4本

UTIC 504 HTC



間口 1886× 奥行 490× 高 1810

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用抗(30cm) 8本付
- ボンベチェーン付

隔壁カバー付 ボンベホルダー

コンクリート平板仕様 ※コンクリートの基礎以外の場合

※ボンベホルダーの各機種、オプションで背面パネルを付加できます。

容器 2 本用隔壁カバー

20kg 2本 **UTIC202 SHTC**



間口 764× 奥行 469× 高 1240

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用抗(30cm) 4本付
- ボンベチェーン、コンクリート平板付

容器 4 本用隔壁カバー

20kg 4本

UTIC 204 SHTC



間口 1710× 奥行 469× 高 1240

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用抗(30cm) 8本付
- ボンベチェーン付

30kg 2本 **UTIC302 SHTC**



間口 764× 奥行 469× 高 1545

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用抗(30cm) 4本付
- ボンベチェーン、コンクリート平板付

30kg 4本

UTIC 304 SHTC



間口 1686× 奥行 475× 高 1545

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用抗(30cm) 8本付
- ボンベチェーン付

50kg 2本 **UTIC502 SHTC**



間口 960× 奥行 578× 高 1810

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用抗(30cm) 4本付
- ボンベチェーン、コンクリート平板付

50kg 4本

UTIC 504 SHTC



間口 1886× 奥行 490× 高 1810

- アーチ型支柱/アルミ角柱 3t×30×30
- ボルト・ビス等 ステンレス製
- 地面打込み用抗(30cm) 8本付
- ボンベチェーン付