



千紫万紅プリント革命。

ロゴマーク及び貴社名等をフルカラープリント

コーティック
UTIC
http://utic.jp

コーティック
UTIC
保安ベルト

特許申請中

CB1600

長期保証付

ご希望者様には長期耐候試験データをお届け致します。

CBS1600

ステンレス・アルミ製金具及びビスを仕様でサビつかない。

保安ベルトでシリンダーを固定することで耐震性も向上。

金属との接触音もなく静かに作業可能。

シリンダーの塗装を傷つけない。

長さ調整も調整金具で自由自在。

(ポンベ2本用、1本用兼用)

高品質 保安ベルト Sシングル・Wダブル兼用

UTIC-CB 1600

10年間保証付

1ケース 50個入

保安ベルト寸法	長さ	1600mm~850mm
	幅	47mm±0.5mm
	厚み	1.2mm±0.1mm

UTIC-CBS 1600

7年間保証付

1ケース 50個入

保安ベルト寸法	長さ	1600mm~850mm
	幅	30mm±0.5mm
	厚み	1mm±0.1mm

素材	ベルト部分/ポリエステル 100% 金具部分/アルミダイキャスト及びステンレス <small>※耐食性のある金属を使用しておりますので、メッキや塗装は施しておりません。</small>	
カラー	ライトグレー	
保安ベルト引っ張り強度		
ベルト	UTIC-CB1600	27k N
	UTIC-CBS1600	14k N
金具取付け設置状態	3.5k N	

兵庫県南部地震（震度7強・水平最大速度 818gal・垂直最大加速度 323gal）などの大きな地震にも容器転倒を防止できます。

▲保安ベルトは上記の様に上下2本掛けをおススメ致します。

※写真は CB1600 のイメージです。



ボンベチェーン並の価格で美観・保安向上！

高品質 保安ベルト Sシングル・Wダブル兼用

UTIC-CB 1600

10年間保証付

1ケース 50個入

保安ベルト寸法	長さ	1600mm~850mm
	幅	47mm ± 0.5mm
	厚み	1.2mm ± 0.1mm

UTIC-CBS 1600

7年間保証付

1ケース 50個入

保安ベルト寸法	長さ	1600mm~850mm
	幅	30mm ± 0.5mm
	厚み	1mm ± 0.1mm

保安ベルトはポリエステルを素材とし、耐水性・耐候性にも優れた特性を有しています。

耐食性のある金属を使用。メッキや塗装は施しておりません。

付属品



アルミ製フック 2個



ステンレス製止めネジ 4本 (M4.5×30)

※写真は CBS1600 のイメージです。

貴社のロゴマークや社名・電話番号等をカラーでプリントいたします！
デザインもお任せ OK！



最長 1600mm ~ 最短 850mm に調節可

※写真はイメージです。

ユーティック UTIC[®] ボンベチェーン

チェーン 4mm 熔接付 (ユニクロメツキ付)

PS-1100

1.1m

1ケース 50個入

PW-1600

1.6m

1ケース 50個入



付属品



アルミ製フック 2個

ステンレス製
止めネジ 4本
(M4.5×30)

高橋産業株式会社

〒615-8241 京都市西京区御陵谷町 35-11

ご注文・お問い合わせはこちら



TEL 0120-50-72-72

FAX 0120-1-365-46
e-mail ts@utic.jp