



19	ポンベ転倒防止棧	アルミ A6063S ・ T5 T型 20x40x3t	5
18	開閉トビラ用錠前	真鍮 30m/m	1
17	ポンベチェーンw	φ4x1600 ユニクロ鍍金	2
16	ルーフ梁	アルミ A6063S ・ T5 T型 33x40x3t	2
15	表示板	ユボ #80 100x200	1
14	取っ手	ZDC #2 クローム鍍金	1
13	強カマグネットキャッチャー	吸着力 11kg 20x60	1
12	スパン安定棧	アルミ A6063S ・ T5 T型 20x40x3t	1
11	架台取付棧	アルミ A6063S ・ T5 T型 20x40x3t	2
10	背面パネル	ガルファンカラー鉄板 0.6t	1
9	側面パネル	ガルファンカラー鉄板 0.8t	2
8	側面・センター・アーチ形梁	アルミ A6063S ・ T5 L型 30x30x3t	2
7	アジャスター	Sus304、ボルト(溶融亜鉛鍍金)	4
6	アーチ形支柱	アルミ A6063S ・ T5 角 30x30x3t	2
5	パチン錠	ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304	2
4	蝶番	ADC #12、芯棒(Sus304) φ8	4
3	前面パネル (右)	ガルファンカラー鉄板 0.8t	1
2	前面パネル (左)	ガルファンカラー鉄板 0.8t	1
1	ルーフ (天板)	ガルファンカラー鉄板 0.6t	1
No.	品名	材質・寸法	数量

*震度7(818gal)程度の強い地震でもガスポンベを、転倒させない為に必ずポンベチェーンは上下2本懸けとして下さい。

品名	ユニットシステム収納庫
機種	UTIC-302X(30kg容器) (背面パネル付き)
作成日	高橋産業株式会社
'13.7.31	