



|     |               |                       |          |    |
|-----|---------------|-----------------------|----------|----|
| 20  | 開閉トビラ用錠前      | 真鍮                    | 30m/m    | 1  |
| 19  | ボンベチェーンw      | φ4x1600 ユニクロ鍍金        |          | 4  |
| 18  | ルーフ梁          | アルミ A6063S ・ T5 T型    | 33x40x3t | 2  |
| 17  | 表示板           | ユポ #80                | 100x200  | 1  |
| 16  | 取っ手           | ZDC #2 クローム鍍金         |          | 1  |
| 15  | 強力マグネットキャッチャー | 吸着力 11kg              | 20x60    | 1  |
| 14  | スパン安定棧棧       | アルミ A6063S ・ T5 T型    | 20x40x3t | 1  |
| 13  | 架台取付棧         | アルミ A6063S ・ T5 T型    | 20x40x3t | 2  |
| 12  | 背面パネル         | ガルファンカラー鉄板            | 0.6t     | 1  |
| 11  | ボンベ転倒防止棧      | アルミ A6063S ・ T5 T型    | 33x40x3t | 5  |
| 10  | 側面パネル         | ガルファンカラー鉄板            | 0.6t     | 2  |
| 9   | 側面アーチ型支柱      | アルミ A6063S ・ T5 角     | 30x30x3t | 2  |
| 8   | アジャスター        | Sus304、ボルト(溶融亜鉛鍍金)    |          | 4  |
| 7   | 背面アーチ形支柱      | アルミ A6063S ・ T5 角     | 30x30x3t | 1  |
| 6   | 前面アーチ形支柱      | アルミ A6063S ・ T5 角     | 30x30x3t | 1  |
| 5   | パチン錠          | ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304 |          | 3  |
| 4   | 蝶番            | ADC #12、芯棒(Sus304) φ8 |          | 6  |
| 3   | 前面パネル (右)     | ガルファンカラー鉄板            | 0.8t     | 1  |
| 2   | 前面パネル (左)     | ガルファンカラー鉄板            | 0.8t     | 1  |
| 1   | ルーフ (天板)      | ガルファンカラー鉄板            | 0.6t     | 1  |
| No. | 品名            | 材質                    | 寸法       | 数量 |

\*震度7(818gal)程度の強い地震でも  
ガスボンベを、転倒させない為に必ず  
ボンベチェーンは上下2本懸けとして  
下さい。

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 品名      | ユニットシステム収納庫             |
| 機種      | UTIC-504ZL<br>(背面パネル付き) |
| 作成日     | 高橋産業株式会社                |
| '99.9.6 |                         |